

## ПАСПОРТ



### Люк тяжелый чугунный канализационный (люк Т(С-250)-К.1-60 ГОСТ3634-99)

Назначение и область применения:  
люк предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, на общегородских автомобильных дорогах в сетях для бытовой и производственной канализации, водосточных и аналогичных системах.

#### 2. Основные размеры и технические параметры:

- материал корпуса, крышки – СЧ 20;
- диаметр корпуса люка, мм – 870;
- высота корпуса люка, мм – 120;
- вес корпуса люка, кг – 50;
- диаметр крышки люка, мм – 650;
- вес крышки люка, кг – 58;
- предельная нагрузка, т/с – 25.

#### 3. Комплектность:

- крышка – 1 шт.
- корпус – 1 шт.
- паспорт – 1 экз. (на партию люков)

Люки эксплуатируются при температуре от – 50°С до + 100°С.

Люки перевозят любым видом транспортных средств согласно правилам перевозок.

Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-99.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента продажи.

Срок службы не менее 10 лет.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Дата приемки ОТК \_\_\_\_\_

(штамп)

Номер партии \_\_\_\_\_

Число изделий \_\_\_\_\_